

# HECO®



1

# VICTA



VICTA 700  
- Kirsch/cherry -



VICTA 500  
- Dark Rose -

**NEU:**  
JETZT  
AUCH IN BUCHE  
ERHÄLTlich

**NEW:**  
NOW ALSO  
AVAILABLE  
IN BEECH



VICTA 300  
- Buche/beech -



VICTA 200  
- Kirsch/cherry -



VICTA Sub 25 A  
-Kirsche/cherry-



VICTA Center 100  
- Dark Rose -

## VICTA Series

## Querschnitt / Cross section VICTA 700



- Massives und gerundetes MDF Gehäuse mit zusätzlichen Innenverstrebrungen
- Tieftöner und Tiefmitteltöner mit Membranen aus Langfaserpapier
- Hochtöner mit 20 mm Kunstseiden-Kalotte, Frontplatte mit kurzem Hornansatz und Neodym-Magnet-system
- Aufwändige Amplituden- und Phasen optimierte Weiche
- Anschlusskasten mit vergoldeten Klemmen
- Wahlweise Metallspikes oder Gummipucks
- *Solid and strutted MDF-cabinet with rounded side panels*
- *Woofer and midrange with long-fibre paper membrane*
- *Tweeter with 20 mm soft-dome, neodymium-magnet system and frontplate with short horn attempt*
- *Amplitude and phase optimized XO with high quality components*
- *High quality speaker terminals with stable, gold plate screwterminals*
- *Optionally height adjustable metal spikes or rubber pucks*

## Features / Highlights Lautsprecher

- Stabiles, mehrfach verstrebt MDF Gehäuse mit gerundeten Seitenteilen
- Hochtöner mit 20 mm Kunstseiden-Kalotte, Frontplatte mit kurzem Hornansatz und Neodym-Magnetsystem
- Speziell auf verzerrungsarme Wiedergabe optimierte Tief- und Mitteltöner mit leichter Langfaserpapier-Membran, leichter Gewebe-Staubschutzkalotte, Langhubsicke und hochbelastbarer 25mm Kapton-Schwingspule
- Bassreflexkonstruktion mit großzügig dimensionierten Reflexrohren
- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraubklemmen, Bi-wiring / Bi-amping Option
- Wahlweise mit höhenverstellbaren Gummi- oder Metallspikes



## VICTA Series

## Features / Highlights Speaker

- Solid and strutted MDF-cabinet with rounded side panels
- Tweeter with 20 mm soft-dome, neodymium-magnet system frontplate with short horn attempt
- Specially low distortion sound reproducing optimized woofer/midrange speaker with light long fibre cellulose cone, lightweight cloth-dustcap, longthrow surround and high performance 25mm capton voice coil
- Bass reflex construction with huge dimensioned bass reflex ports
- Amplitude and phase optimized XO with high quality components
- High quality loudspeaker terminals with stable, gold plated screwterminals
- Bi-wiring / Bi-amping option
- Optionally height adjustable metal spikes or rubber pucks



## VICTA Series

## Features / Highlights Subwoofer

### Ausstattung

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- High Level Eingang
- Low Level Eingänge
- Standby Schaltung
- Netzspannung wählbar 115/230V

### Highlights

- Front-fire' Prinzip
- 2 Strömungsoptimierte Reflexrohre
- High-Power Langhubwoofer mit gehärteter Papiermembran
- Real-time Limiter
- Aktive Frequenzgangentzerrung
- Stabiles, mehrfach verstrebttes MDF-Gehäuse
- Gummi Spikes zur Boden Entkopplung



## Features / Highlights Subwoofer

### Features

- Level and crossover-frequency adjustable
- High-level input
- 2 low-level inputs
- Standby circuit
- Switchable mains voltage 115/230V

### Highlights

- Front-fire construction
- Two aerodynamically optimized bass reflex ports
- High-power long-throw woofer with hardened cellulose cone
- Real-time limiter
- Active SPL equalization
- Solid and strutted MDF-cabinet
- Rubber spikes



# VICTA Series

## (Technische Daten / Specifications)

<b>Prinzip</b>	3 Wege Standbox, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	2 x 170 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	160 / 280 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	26 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	400 / 3.500 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	30 - 280 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	91 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Kirsche, Dark Rosewood, Buche
<b>Maße (B x H x T)</b>	230 x 1050 x 305 mm

<b>Principle</b>	3 way floorstanding speaker, bass reflex
<b>Equipement</b>	2 x 6.5" woofer 1 x 6.5" midrange 1 x 0.75" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	160 / 280 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	26 - 38.000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	400 / 3.500 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	30 - 280 watts
<b>Sensitivity</b>	91 dB
<b>Cabinet surface</b>	Cherry, Dark Rosewood, Beech
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	230 x 1050 x 305 mm

VICTA 700 kirsche/cherry  
VICTA 700 dark rosewood  
VICTA 700 buche/beech

Art.-Nr. 134 5570  
Art.-Nr. 134 5575  
Art.-Nr. 134 5577

EAN: 40 29678 45570 3  
EAN: 40 29678 45575 8  
EAN: 40 29678 45577 2

# VICTA 700

## (Technische Daten / Specifications)

<b>Prinzip</b>	2 1/2 Wege Standbox, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	1 x 170 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	140 / 240 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	28 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	400 / 3.500 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	30 - 240
<b>Wirkungsgrad</b>	91 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Kirsche, Dark Rosewood, Buche
<b>Maße (B x H x T)</b>	230 x 950 x 305 mm

<b>Principle</b>	2 1/2 way floorstanding speaker, bass reflex
<b>Equipement</b>	1 x 6.5" woofer 1 x 6.5" midrange 1 x 0.75" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	140 / 240 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	28 - 38.000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	400 / 3.500 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	30 - 240 watts
<b>Sensitivity</b>	91 dB
<b>Cabinet surface</b>	Cherry, Dark Rosewood, Beech
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	230 x 950 x 305 mm

VICTA 500 kirsche/cherry  
VICTA 500 dark rosewood  
VICTA 500 buche/beech

Art.-Nr. 134 5550  
Art.-Nr. 134 5555  
Art.-Nr. 134 5557

EAN: 40 29678 45550 5  
EAN: 40 29678 45555 0  
EAN: 40 29678 45557 4

# VICTA 500

## (Technische Daten / Specifications)

<b>Prinzip</b>	2 Wege Regalbox, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	1 x 170 mm Tief-Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	80 / 140 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	34 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	3.500 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	30 - 140 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	90 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Kirsche, Dark Rosewood, Buche
<b>Maße (B x H x T)</b>	230 x 345 x 305 mm

<b>Principle</b>	2 Way bookshelf speaker, bass reflex
<b>Equipement</b>	1 x 6.5" woofer-midrange 1 x 0.75" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	80 / 140 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	34 - 38.000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	3.500 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	30 - 140 watts
<b>Sensitivity</b>	90 dB
<b>Cabinet surface</b>	Cherry, Dark Rosewood, Beech
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	230 x 345 x 305 mm

VICTA 300 kirsche/cherry

Art.-Nr. 134 5530

EAN: 40 29678 45530 7

VICTA 300 dark rosewood

Art.-Nr. 134 5535

EAN: 40 29678 45535 2

VICTA 300 buche/beece

Art.-Nr. 134 5537

EAN: 40 29678 45537 6

# VICTA 300

## (Technische Daten / Specifications)

<b>Prinzip</b>	2 Wege Regalbox, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	1 x 120 mm Tief-Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	60 / 100 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	36 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	3.500 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	20 - 100 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	89 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Kirsche, Dark Rosewood, Buche
<b>Maße (B x H x T)</b>	165 x 265 x 230 mm

<b>Principle</b>	2 Way bookshelf speaker, bass reflex
<b>Equipement</b>	1 x 5" woofer-midrange 1 x 0.75" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	60 / 100 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	36 - 38.000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	3.500 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	20 - 100 watts
<b>Sensitivity</b>	89 dB
<b>Cabinet surface</b>	Cherry, Dark Rosewood, Beech
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	165 x 265 x 230 mm

VICTA 200 kirsche/cherry  
VICTA 200 dark rosewood  
VICTA 200 buche/beech

Art.-Nr. 134 5520  
Art.-Nr. 134 5525  
Art.-Nr. 134 5527

EAN: 40 29678 45520 8  
EAN: 40 29678 45525 3  
EAN: 40 29678 45527 7

# VICTA 200

## (Technische Daten / Specifications)

<b>Prinzip</b>	2 Wege Center Lautsprecher, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	2 x 120 mm Tief/Mitteltöner 1 x 20 mm Hochtonkalotte
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	80 / 140 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	35 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	3.500 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	20 - 140 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	90 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Kirsche, Dark Rosewood, Buche
<b>Maße (B x H x T)</b>	480 x 155 x 265 mm

<b>Principle</b>	2 Way center speaker, bass reflex
<b>Equipement</b>	1 x 5" woofer/midrange 1 x 0.75" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	80 / 140 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	35 - 38.000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	3.500 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	20 - 140 watts
<b>Sensitivity</b>	90 dB
<b>Cabinet surface</b>	Cherry, Dark Rosewood, Beech
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	480 x 155 x 265 mm

VICTA Center 100 kirsche/cherry  
VICTA Center 100 dark rosewood  
VICTA Center 100 buche/beechn

Art.-Nr. 134 5580  
Art.-Nr. 134 5585  
Art.-Nr. 134 5587

EAN: 40 29678 45580 2  
EAN: 40 29678 45585 7  
EAN: 40 29678 45587 1

# VICTA Center 100

## (Technische Daten / Specifications)

<b>Prinzip</b>	Aktiver Bassreflex Subwoofer
<b>Bestückung</b>	1x 250 mm
<b>Leistung (RMS/max.)</b>	100/200 Watt
<b>Frequenzbereich</b>	23-200 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	50-200 Hz regelbar
<b>Gehäuseausführung</b>	Kirsche, Dark Rosewood, Buche
<b>Maße (B x H x T)</b>	320 x 425 x 405 mm

<b>Principle</b>	Powered bassreflex subwoofer
<b>Equipment</b>	1x 10"
<b>Power output (RMS/max.)</b>	100/200 watts
<b>Frequency response</b>	23-200 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	50-200 Hz adjustable
<b>Cabinet surface</b>	Cherry, Dark Rosewood, Beech
<b>Dimensions (W x H x D)</b>	320 x 425 x 405 mm

VICTA Sub 25A kirsche/cherry

Art.-Nr. 134 5590

EAN: 40 29678 45590 1

VICTA Sub 25A dark rosewood

Art.-Nr. 134 5595

EAN: 40 29678 45595 6

VICTA Sub 25A buche/beech

Art.-Nr. 134 5597

EAN: 40 29678 45597 0

# VICTA SUB 25 A



BxHxT/WxHxD  
51 x 42 x 36,7 cm



BxHxT/WxHxD  
40,6 x 34 x 29 cm